



HEELGROUNDER
30-560-0044
30-560-0053

Slip resistant heelgrounder, designed with a fast-fastening black plastic buckle and a ribbon for insertion in the shoe.

Properties :

Double layer conductive rubber cup :
- outer surface : Conductive, Black, surface resistance ≤ 10e5 Ω
- inner surface : Antistatic, Ivory, surface resistance ≤ 10e8 Ω

Conductive ribbon : Surface resistance ≤ 10e5 Ω
Length = 30 cm

Resistor : Each grounder is built in with a 1.5 MΩ resistor

Marking : Each grounder is marked with 'Eurostat'

IEC 61340-5-1 compliant

General usage :
- Heelgrounders are to be worn on an ESD-floor.
- Recommended to be worn on each feet.
- Heelgrounders are reusable and hand-washable. Be sure to use mild detergents
- Test on a regular basis the heel grounder by using a footwear test station

Options :

Heelgrounder with longer ribbon (60cm)	30-560-0043
Toe grounder	30-560-0053

Also available without the 'Eurostat' branding.





TALONNETTES
30-560-0044
30-560-0053

Talonnettes anti-dérapantes, conçue avec un système d'attache rapide et un ruban pour insertion dans la chaussure.

Propriétés :

Bande élastomère sous talon :
- surface extérieure : Conductrice, Noir, résistance de surface ≤ 10e5 Ω
- surface intérieure : Antistatique, Ivoire, résistance de surface ≤ 10e8 Ω

Ruban conducteur : Résistance de surface ≤ 10e5 Ω
Longueur = 30 cm

Résistance : Chaque talonnette est équipée d'une résistance de 1.5 MΩ

Marquage : Chaque talonnette est marquée 'Eurostat'

Conforme à la norme IEC 61340-5-1

Usage général :
- Les talonnettes doivent être utilisées sur un sol ESD.
- Les talonnettes doivent être portées sur chaque pied.
- Les talonnettes sont réutilisables et lavables à la main. Utilisation des détergents doux.
- Tester régulièrement les talonnettes avec un testeur de chaussures.

Options :
Talonnettes avec cordons rallongés (60cm) 30-560-0043
Talonnettes pour chaussures à talon 30-560-0053
Egalement disponible sans marquage 'Eurostat'.