Środki do trawienia płytek.

1. Chlorek B327 - Nadsiarczan sodowy B327

Środek do trawienia obwodów drukowanych i miedzi. Idealna alternatywa dla chlorku żelaza. Środek rozpuszcza się bardzo szybko i nie wykrystalizowuje z roztworu. Trawi równomiernie zapewniając ostrość konturów i minimalizując podtrawienie.
Sposób użycia: Preparat rozpuścić w 0,5 l wody o temperaturze 50°C. Trawić w temperaturze 40°C (max. 50°C). Ruch kąpieli zapewnia szybsze trawienie. Roztworu środka trawiącego nie wolno przechowywać w hermetycznie zamkniętych pojemnikach ze względu na niebezpieczeństwo powstania nadciśnienia i pęknięcia. Opakowania 100g, 250g, 500g

2. Chlorek żelazowy

Wytrawiacz przeznaczony do trawienia obwodów drukowanych miedzi i stali stopowych. Opakowanie zawiera 125g środka co umożliwia przygotowanie od 0,25 do 0,5 l roztworu do trawienia. Zalecana temperatura pracy od 20 °C do 40 °C. Wyższa temperatura przyspiesza proces trawienia lecz zwiększa efekt podtrawienia. Opakowania 125g, 250g