



**Nom produit :**  
606Mg8-IEC2

**Protection électrique :**  
1000 V CAT II / 1000 V CAT III /  
600 V CAT IV, isolation  
renforcée, degré de pollution 2,  
4 A.

**Designation :**  
**Adaptateur coudé isolé  
connecteur femelle 4 mm -  
tête magnétique diamètre 8  
mm.**

**Couleur :**  
Noir / gris, rouge / gris, blanc /  
gris, et bleu / gris.

**Type de câble :**

**Longueur standard :**

**Détail :**

Destiné au contrôle semi-temporaire des tensions sur les borniers équipés de vis en acier. Sécurité optimisée grâce à l'isolation de la tête magnétique sur toute sa longueur (sauf 1 mm en extrémité) et à la barrière de préhension rappelant la zone interdite au toucher. Connexion et déconnexion rapides avec le bornier grâce à la tête magnétique. Mise en place précise et sécuritaire grâce à la petite poignée. Identification rapide du diamètre de la tête magnétique grâce à la couleur de la tige (utilisation d'un code de couleur, noir pour Ø11 mm et Ø10 mm, blanc pour Ø9 mm, et gris pour Ø8 mm). Ergonomie et durée de vie optimisées grâce à la dureté et à la forme de la tête magnétique. Encombrement réduit à l'utilisation grâce à la forme coudée. Conformité à l'amendement1 de 2011 de la norme CEI61010-031.

**WWW.ELECTROPJP.COM - Electro-pjp 13, rue de Madrid, 39500 TAVAUX - Tel : +33 3 84 82 13 30 FAX : 33 3 84 82 40 48**