Stacja lutownicza SL20 ESD Solomon

Stacje lutownicze **SL20E-N** w wersji ESD wykonane są w technologii bezołowiowej i przystosowane do pracy z lutowiem bezołowiowym. Posiadają obudowę wykonaną z tworzywa zapobiegającego osadzaniu się ładunków elektrycznych, a tym samym zmniejszają możliwość uszkodzenia wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne elementów elektronicznych. Z tyłu obudowy znajduje się gniazdo uziemiające. Płynna regulacja temperatury dokonywana za pośrednictwem potencjometru. Lutownice posiadają wydajniejsze grzałki i są przystosowane do grotów serii **SR-6XX**.

Dane techniczne:

Zakres temperatur :	od 150°C do 420°C
Wskaźnik temperaturowy :	linijka diodowa LED
Moc :	48 W
Napięcie znamionowe stacji :	230 V AC
Napięcie znamionowe lutownicy :	24 V AC (dostarczane przez stację)
Długość lutownicy :	203 mm
Długość przewodu stacja - lutownica :	115 cm
Wymiary stacji (dł. x szer. x wys.) :	170 x 116 x 96 mm
Waga :	1890 g

Lutownica jest dostarczana z grotem SR-622.